DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.22>

УДК 343.982. 356

В. Г. Чернов,

кандидат технічних наук, судовий експерт

Харківського НДКЦ МВС України,

м. Харків, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6050-7768>

e-mail: vdimchernov1971@gmail.com

Є. А. Голомісюк,

завідувач сектору Харківського НДКЦ МВС України,

м. Харків, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2659-5172>

e-mail: golomisuk@gmail.com

П. О. Євсєєв,

головний судовий експерт Харківського НДКЦ МВС України,

м. Харків, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1562-4014>

e-mail: kazino20062017@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ДІЙ ВІДМИЧОК НА ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХНЯХ ЦИЛІНДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАМКІВ

Розглядаються особливості експертного дослідження слідів дії сторонніх предметів на внутрішніх поверхнях циліндрових механізмів замків.

Метою роботи є оприлюднення результатів дослідження механізму слідоутворення та локалізації ознак впливу сторонніх предметів на внутрішніх поверхнях циліндрових механізмів замків та надання рекомендації судовим експертам при формулюванні висновків під час проведення трасологічних досліджень.

Надані результати експериментальних досліджень циліндрових механізмів замків. Ілюстрації пояснюють умови локалізації слідів на відповідних частинах циліндрових механізмів замків від дії сторонніх предметів та комплектних ключів. Запропоновано рекомендації судовим експертам щодо формулювання висновків при дослідженні циліндрових механізмів замків.

Ключові слова: трасологічна експертиза, циліндровий механізм замку, відмикання, сторонні предмети, відмички.

Постановка проблеми. Одним з найпоширеніших пристроїв, що виконують охоронні функції житлових і нежитлових приміщень, є замки різних конструктивних типів. Сьогодні існує безліч модифікацій замків, що різняться як за конструктивним виконанням, так і за складністю. При цьому паралельно підвищенню якості конструкцій замків удосконалювалися й кримінальні способи їх відмикання або злому. У момент відмикання або злому замка на ньому можуть

залишатися сліди кримінального впливу, а він сам стає носієм інформації, що має значення для розкриття і розслідування злочинів¹.

Найпоширенішими слідами при кримінальному відмиканні та зломі є сліди, залишені дією сторонніх предметів. Такими предметами можуть бути, безпосередньо відмички, підібрані та підроблені ключі, ножівки, свердли, ломі і т. п.²

Слідами, характерними для кримінального впливу на внутрішні поверхні циліндрового механізму замка, є подряпини, потертості й інші малопомітні зміни. На місці здійснення проникнення можуть залишатися сліди, що стосуються безпосередньо предметів, за допомогою яких здійснювалося відмикання: елементи заготовок, частини відмичок, зліпковий матеріал тощо, що, у свою чергу, дозволяє характеризувати спосіб, застосований зловмисником при відмиканні³.

При трасологічній експертизі замків більшість експертів після дослідження зовнішніх і внутрішніх поверхонь циліндрових механізмів замків, відімкнутих різного виду відмичками, підробленими або підібраними ключами, неоднозначно усвідомлюють механізм їх слідоутворення, що іноді може призвести до хибного висновку.

Таким чином, актуальність статті обумовлена недостатньою кількістю інформації, у тому числі ілюстративної, що міститься в сучасній криміналістичній літературі щодо ознак, які характеризують кримінальний вплив на замок, що може призвести до помилкового висновку експерта. Врахування експертної практики, знань щодо сукупності ознак, які виникли в результаті різного роду кримінального впливу на замок, дозволить розширити спеціальні знання експерта в галузі дослідження циліндрових механізмів замків при проведенні трасологічної експертизи.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми трасологічної експертизи замикаючих технічних засобів досліджувалися в роботах таких вчених-криміналістів, як І. В. Кантор, В. А. Ярмач, Н. Ю. Жигалов, П. П. Смольяков⁴. У роботі цих авторів розкриті загальні теоретичні положення трасології й трасологічної експертизи, найбільш значимі для практики експертних підрозділів органів внутрішніх справ теми, у тому числі експертне дослідження замків. Розглянуті принцип дії, класифікація замків, способи відмикання та злому, дослідження слідів відмикання на місці події й методика трасологічної експертизи замків.

¹ Сухарев А. Г., Калякин А. В., Егоров А. Г., Головченко А. И. Трасология и трасологическая экспертиза : учебник. Саратов : Саратовский юридический институт МВД России, 2010. С. 164.

² Там само. С. 190.

³ Трасология и трасологическая экспертиза : учебник / И. В. Кантор и др. Москва : ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С.176.

⁴ Там само.

Проблемі трасологічного дослідження замків приділяли увагу Г. В. Павличенко, Р. І. Захаров, К. О. Севастьянова¹. Вони навели шляхи розв'язання типових завдань з трасологічного дослідження замків і замикаючих механізмів. Також на конкретних прикладах розглядається логіка дій експерта, що проводить дослідження, на основі виявленої слідової інформації та наводяться світлини, що наочно ілюструють процес проведення експертизи.

Проблемі дослідження циліндрових замків з метою встановлення факту їх кримінального відмикання приділена увага в наукових дослідженнях Е. В. Китаєва, А. Г. Мони́на, А. В. Кондакова, С. В. Никонова, Д. Ю. Донцова². У роботі досліджені питання відмикання замків з використанням бамп-метода. Обґрунтована й підтверджена можливість відмикання замків за допомогою бамп-ключів, а також розроблені рекомендації для експертів щодо встановлення факту відмикання циліндрового замка з використанням бамп-метода.

У роботі Р. Ф. Адигезалова, М. М. Ятусевича³ описуються способи відмикання циліндрових штифтових замків за допомогою різних механізмів, електромеханізмів і відмичок як простих, так і багатокomпонентних.

Однак у наведених роботах залишається недостатньо дослідженим механізм слідоутворення від дії різних видів відмичок на внутрішніх поверхнях циліндрових механізмів замків. Крім того, недостатньо обґрунтованими залишаються відповіді на питання «які саме сліди залишаються від контакту з відмичкою, підібраним або підробленим ключем?».

Метою статті є оприлюднення результатів дослідження механізму слідоутворення та локалізації ознак впливу сторонніх предметів (відмичок, підібраного або підробленого ключа) на внутрішніх поверхнях циліндрових механізмів замків, надання рекомендацій судовим експертам при формулюванні висновків під час

¹ Павличенко Г. В., Захаров Р. И., Севастьянова Е. А. Судебно-трасологическая экспертиза замков и запирающих механизмов : учеб. пособ. для студентов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» (40.05.03). Нижегородский государственный университет, 2019. 151 с.

² Китаев Е. В. Криминалистическое исследование замков, открытых с использованием бамп-метода. *Судебная экспертиза : науч.-практ. журнал*. Волгоград, 2013. № 1 (33). С. 106–115; Монин А. Г., Кондаков А. В., Никонов С. В., Донцов Д. Ю. Некоторые аспекты совершенствования методики криминалистического исследования цилиндровых механизмов секретности замка. *Судебная экспертиза : науч.-практ. журнал*. Волгоград, 2018. № 4 (56). С. 68–76.

³ Адигезалов Р. Ф., Ятусевич М. М. Актуальные аспекты, проблемы криминалистического исследования отпирания цилиндровых штифтовых замков. *Вестник Полоцкого государственного университета. Криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность*. 2011. № 13. С. 193–197.

проведення трасологічних досліджень указаних об'єктів з ілюстрованим поясненням.

Виклад основного матеріалу. Завдання, що розв'язуються при проведенні експертизи циліндрового механізму замка, у більшості випадків носять діагностичний характер. Ідентифікаційні завдання виконуються за наявності на деталях замка слідів-відображень, за якими можна встановити тотожність ключів, відмичок, знарядь злочину або інструментів, що їх залишили та наявність передбачуваних знарядь кримінального впливу¹.

Слідами стороннього предмета (відмички, підібраного або підробленого ключа) вважаються сліди, що лежать за межами контактуючих поверхонь комплектного ключа. Крім того, вони відрізняються за характером (напрямом дії, характерним блиском, розташуванням та ін.) від слідів, які утворюються від дії комплектного ключа та слідів виробничого характеру. Однак переважна більшість слідів від сторонніх предметів, особливо підібраного або підробленого ключа, лежать у межах контактних поверхонь комплектного ключа. Ці сліди схожі за формою та розмірними характеристиками зі слідами комплектного ключа, що викликає труднощі їх розрізнення, особливо у разі відсутності конкретного стороннього предмета при проведенні дослідження.

Крім того, в окрему групу можна віднести сліди, які випадково виникли при виготовленні циліндрового механізму та не обумовлені технічним процесом його виготовлення (деформації на протязі, випадковий контакт ріжучих кромок інструменту з деталями циліндрового механізму, сліди, утворені при складанні), що також можливо помилково вважати слідами дії сторонніх предметів.

Узагальнюючи експертну практику дослідження циліндрових механізмів замків при вирішенні питання щодо наявності слідів дії сторонніх предметів (відмички, підібраного або підробленого ключа) на їх внутрішніх поверхнях, сліди можна класифікувати наступним чином:

- сліди виробництва (протяжка, свердлення, інше);
- сліди монтажу циліндрового механізму (контакт з поверхнями предметів, що оточують циліндровий механізм та з інструментом);
- сліди експлуатації (сліди від дії комплектного ключа, ключа-дубліката або випадкового ключа, помилково введенного до ключової шпарини, сліди інших предметів, які не використовувались для кримінального відмикання замка);
- сліди дії відмички, підібраного, підробленого ключа.

¹ Сухарев А. Г., Калякин А. В., Егоров А. Г., Головченко А. И. Трасология и трасологическая экспертиза : учеб. Москва : ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 176.

З метою вивчення та аналізу механізму слідоутворення та локалізації ознак впливу дій сторонніх предметів (відмичок, підбраного або підробленого ключа) на робочих поверхнях циліндрових механізмів замків співробітниками Харківського НДЕКЦ проведено ряд експериментальних досліджень.

Хід експериментальних досліджень складався з наступних послідовних етапів.

На *першому етапі* проводилась розборка нових циліндрових механізмів замків та попереднє дослідження їх механізмів і видимих внутрішніх поверхонь. На початковому етапі стрижні комплектних ключів в ключові шпарини не вводилися. Розборка проводилася наступним чином: спочатку за допомогою кутового шліфувального інструменту зрізалися нижні частини корпусів циліндрових механізмів із заглушками для розкриття каналів, з метою вилучення пар штифтів з пружинами. У подальшому знімалися фіксуючі шайби, поводок, втулки, кулачки та циліндри. Досліджувалися поверхні робочих штифтів та видимі поверхні циліндрів з метою виявлення дефектів та пошкоджень, встановлені дані фіксувалися. Після чого усі деталі циліндрових механізмів поверталися на свої місця, нижні частини корпусів із заглушками фіксувалися за допомогою пластиліну.

Результати досліджень на першому етапі свідчать про таке:

— на робочих поверхнях штифтів виявлено сліди, які виникли при виготовленні циліндрового механізму та не обумовлені технічним процесом його виробництва (рис. 1).

Рис. 1. Сліди, які виявлені на поверхнях робочих штифтів нових циліндрових механізмів замків

Виявлені сліди, як правило, ототожненню не підлягають у зв'язку із закінченням ідентифікаційного періоду та неможливістю дослідити устаткування, на якому вироблявся циліндровий механізм.

На *другому етапі* в ключові шпарини циліндрових механізмів вводилися комплектні ключі, у тому числі з прискоренням та не під прямим кутом для оцінки їх взаємодії з деталями циліндрового механізму замка. У подальшому циліндрові механізми замків повторно

розбиралися та проводилося дослідження робочих поверхонь штифтів циліндрів після їх взаємодії з комплектними ключами. Метою дослідження є виявлення та аналіз на робочих поверхнях штифтів слідів-відображень від контактних поверхонь ключа.

Результати досліджень свідчать про таке:

1. При використанні нових комплектних ключів або нових ключів-дублікатів на їх поверхнях можуть залишатись дефекти виготовлення у вигляді задирок, подряпин. Вони при первинній експлуатації можуть залишати на штифтах та циліндрі сліди, які помилково можуть вважатись слідами дії стороннього предмета. Дані дефекти на ключах в процесі експлуатації усуваються (задирки виламуються, подряпини згладжуються) та в подальшому комплектні ключі таких слідів не утворюють.

2. В процесі мікроскопічного дослідження контактних поверхонь комплектних ключів виявлено, що на одному з ключів є дефект виготовлення у вигляді задирки (рис. 2). Стрілкою показаний дефект виготовлення на частині борідки комплектного ключа.

Рис. 2. Дефект виготовлення на частині борідки комплектного ключа

Рис. 3. Слід на конусній поверхні робочого штифта залишений від контакту з комплектним ключем

3. Після експертного експерименту досліджено поверхні робочих штифтів циліндрів після контактної взаємодії із комплектним ключем, що має дефект. У результаті виявлено слід у вигляді подряпини (рис. 3). Стрілкою показаний слід на робочому штифті, залишений від контакту з ключем, що має дефект виготовлення.

4. У процесі мікроскопічного дослідження поверхонь робочих штифтів циліндрів, після прискореного введення комплектних ключів у ключову шпарину циліндрів виявлено сліди, які в окремих випадках можливо помилково віднести до слідів від сторонніх предметів (рис. 4).

Рис. 4. Локалізація слідів після прискореного введення комплектного ключа (стрілками показані сліди на поверхнях робочих штифтів)

5. У процесі мікроскопічного дослідження робочих штифтів та внутрішніх поверхонь циліндрів, після введення комплектних ключів у ключову шпарину не під прямим кутом виявлено сліди, які можна помилково віднести до слідів від сторонніх предметів (рис. 5). Стрілками показані сліди на робочих штифтах та видимій внутрішній поверхні циліндру, які залишені від контакту з ключем при введенні у ключову шпарину не під прямим кутом.

Рис. 5. Локалізація слідів від контакту з ключем при введенні у ключову шпарину не під прямим кутом

На *третьому етапі* у ключові шпарини циліндрових механізмів вводилися відповідні частини відмичок та проводилась їх конструктивно обумовлена взаємодія. У подальшому циліндрові механізми замків розбиралися, циліндри розпилювалися уздовж осьової лінії для дослідження робочих поверхонь штифтів та внутрішніх поверхонь ключових шпарин циліндрів. Метою цього етапу є виявлення слідів-відображень контактних частин сторонніх предметів, що впливали на поверхні циліндрових механізмів замків, їх фіксація та аналіз. Аналіз експертної практики дозволив виділити групи відмичок

для їх подальшого дослідження, які найчастіше зустрічаються при вчиненні кримінальних правопорушень. Результати експериментальних досліджень відмикання циліндрових механізмів замків різними видами відмичок розподілені на відповідні групи у залежності від конструктивних особливостей циліндрових механізмів замків та відмичок:

1. Відмикання з використанням комплексу відмичок «відмичка з фольгою» (рис. 6), принцип дії яких базується на імпресивному способі підбору перепаду висот розташування робочих штифтів.

Рис. 6. Комплекс відмичок

У ході мікроскопічного дослідження робочих поверхонь штифтів та внутрішніх поверхонь циліндра виявлено:

— на конусній частині четвертого робочого штифта статично-динамічні сліди у вигляді утикання та трас лінійної і дугоподібної форми, які залишені від передньої частини стрижню відмички при її введенні у ключову шпарину (позначка 1, 2, 3 рис. 7);

— на запобіжному виступі нижньої поверхні ключової шпарини з боку каналів штифтів динамічні сліди у вигляді лінійних паралельних трас довжиною до 1, 5 мм, які залишені від бічної поверхні стрижню відмички при її конструктивно обумовленому розгойдуванні навколо вісі стрижню (позначка 1 рис. 8);

— на верхній поверхні ключової шпарини виявлено динамічні сліди у вигляді лінійних паралельних трас довжиною до 1, 5 мм, які залишені від бічної поверхні стрижню відмички при її конструктивно обумовленому розгойдуванні навколо вісі стрижню (позначка 2 рис. 8).

Рис. 7. Сліди на конусній поверхні четвертого робочого штифта циліндра

Рис. 8. Локалізація слідів на внутрішніх поверхнях циліндру

2. Відмикання з використанням відмички типу «скороход» (рис. 9), коли конструкція куплунга дозволяє обертання повідка без обертання циліндру.

9. Зразки відмичок типу «скороход»

Рис.

При мікроскопічному дослідженні робочих поверхонь штифтів, внутрішніх поверхонь циліндра та інших частин механізму виявлено:

— в поглибленні куплунга наявність динамічних слідів у вигляді хаотичного накладення трас, які залишені від зацепів стрижню відмички при обертанні (рис. 10). Стрілками відмічено локалізацію слідів, які залишені робочими поверхнями відмички;

Рис. 10. Локалізація слідів на поверхні куплунга

– на верхній поверхні ключової шпарини виявлено динамічні сліди у вигляді лінійних паралельних трас довжиною до 1, 5 мм, які залишені боковою поверхнею стрижня відмички при обертанні (рис. 11). Стрілками відмічено локалізацію слідів, які залишені робочими поверхнями відмички.

Рис. 11. Локалізація слідів на верхній поверхні ключової шпарини

3. Відмикання з використанням відмички типу «гребінець» (рис. 12).

Рис. 12. Зразки відмичок типу «гребінець»

При мікроскопічному дослідженні робочих поверхень штифтів та внутрішніх поверхень циліндра виявлено:

– на конусній частині першого та четвертого робочих штифтів динамічні сліди у вигляді хаотичних накладень

лінійних та дугоподібних трас довжиною до 3 мм, які залишені від борідок відмички, при зворотно-поступових рухах (рис. 13). Стрілками відмічено локалізацію слідів, які залишені робочими поверхнями відмички.

Рис. 13. Локалізація слідів на поверхнях робочих штифтів циліндра

– на запобіжному виступі лівої поверхні ключової шпарини з боку каналів штифтів виявлено динамічні сліди у вигляді хаотичних лінійних трас, які залишені від борідок відмички при зворотно-поступових рухах (рис. 14). Стрілками відмічено локалізацію слідів, які залишені робочими поверхнями відмички.

Рис. 14. Локалізація слідів на запобіжному виступі лівої поверхні ключової шпарини з боку каналів штифтів

4. Відмикання з використанням відмички, дія якої спрямована на почергове підбирання висоти розташування робочих штифтів (рис. 15).

Рис. 15. Зразки відмичок

При мікроскопічному дослідженні робочих поверхонь штифтів та внутрішніх поверхонь циліндра виявлено:

– на конусній частині першого та третього робочих штифтів динамічні сліди у вигляді хаотичних накладень лінійних та дугоподібних трас довжиною до 3 мм, які залишені від борідок відмички, при натисканні на конусні частини робочих штифтів (рис. 16). Стрілками відмічено локалізацію слідів, які залишені робочими поверхнями відмички.

Рис. 16. Локалізація слідів на конусній частині першого та третього робочих штифтів

5. Відмикання з використанням бамп-ключів (рис. 17), дія яких спрямована на підбиранні висоти розташування робочих штифтів шляхом нанесення удару або надання вібрації відмичці.

Рис. 17. Зразки бамп-ключів до різних типів циліндрових механізмів замків

При мікроскопічному дослідженні робочих поверхонь штифтів та внутрішніх поверхонь циліндра виявлено:

– на конусній частині другого та п'ятого робочих штифтів статично-динамічні сліди у вигляді вм'ятин розмірами 0,5x0,5 — 1x2 мм та окремих лінійних трас довжиною до 1 мм, які залишені від борідок відмички, при нанесенні ударів по голівці «бамп-ключа» (позначки 1, 2 рис. 18).

Рис. 18. Локалізація слідів на поверхнях робочих штифтів

Узагальнюючи результати експериментального дослідження, можна зробити висновок про те, що більшість слідів від дії відмичок лежать у межах контактних поверхонь комплектного ключа з

частинами циліндрового механізму. Крім того, відповідні сліди можуть відображатись у вигляді утикань, подряпин, вм'ятин, які за формою та розмірними характеристиками схожі зі слідами комплектного ключа, а в деяких випадках можуть бути близькими до слідів виробничого походження циліндрових механізмів замків. Нерідко сліди від дії сторонніх предметів носять низьку ідентифікаційну вагу (невелика кількість або неповне відображення трас та інше). Відокремити їх від слідів дії комплектного ключа досить складно, тому в таких випадках висновок експерта доцільно робити в не категоричній формі. Дані сліди можна відокремити від слідів комплектного ключа лише при порівняльному дослідженні з конкретним стороннім предметом.

Також необхідно зважати на те, що експерт не може розраховувати на те, що володіє вичерпною інформацією про типи, конструктивні особливості всіх існуючих відмичок. Це пов'язано з тим, що дані предмети часто виготовляються злочинцями самостійно, відповідно до особистих певних навичок. Відмички промислового виготовлення часто удосконалюються, кількість виробників, напевно, невідома.

Отже, зробити висновок у категоричній формі щодо наявності слідів стороннього предмета на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку можна лише після ототожнення відмички або іншого стороннього предмета, використаного для кримінального відмикання замку з відповідними слідами. Крім того, висновок у категоричній формі також можливий за наявності комплексу групових ознак дії конкретного типу відмички, підбраного або підробленого ключів, та при виявленні безпосередньо сторонніх предметів (частин відмичок, фрагментів фольги або полімерних матеріалів, клейких речовин).

Висновки. У роботі узагальнені результати експериментального дослідження та сформульовані висновки відносно можливих умов механізму слідоутворення. Крім того, надано ілюстративні пояснення умов локалізації слідів на відповідних частинах циліндрових механізмів замків від дії сторонніх предметів та комплектних ключів.

За результатами досліджень запропоновано рекомендації судовим експертам щодо формулювання висновків під час проведення трасологічних досліджень циліндрових механізмів замків, які полягають у наступному:

1. При виявленні поодиноких слідів або сукупності поодиноких слідів у різних частинах механізму, які неможливо віднести до слідів та які за груповими ознаками відповідають слідам, що залишаються від дії конкретного типу відмички, а також у разі неможливості їх віднесення до слідів виробничого та експлуатаційного характеру, доцільно зробити висновок наступного змісту: *«На внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку, наданого на дослідження, є сліди, які могли залишитися від контакту зі сторонніми предметами (відмичкою, підібраним або підробленим ключами) або при виготовленні та*

експлуатації. Відділити одні сліди від інших, а також відповісти на питання: «Чи є сліди сторонніх предметів на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку?» можна лише при порівняльному дослідженні з конкретним слідоутворюючим об'єктом».

2. У разі виявлення на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку лише слідів, які беззаперечно можна віднести до виробничих та експлуатаційних слідів, доцільно зробити висновок наступного змісту: «На внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку, наданого на дослідження, будь-яких слідів від дії сторонніх предметів не виявлено. Однак у разі одноразового використання сторонніх предметів (відмички, підібраного або підробленого ключів) робочі частини яких за формою та розмірами близькі до робочої частини комплектного ключа, характерні сліди на деталях механізму можуть не залишатись».

В. Г. Чернов, Е. А. Голомисюк, П. А. Евсеев

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ДЕЙСТВИЯ ОТМЫЧЕК НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАМКОВ

Рассматриваются особенности экспертного исследования следов воздействия посторонних предметов на внутренних поверхностях цилиндрических механизмов замков. При трасологической экспертизе замков большинство экспертов после исследования внешних и внутренних поверхностей цилиндрических механизмов замков, открытых разного вида отмычками, подделанными или подобранными ключами, неоднозначно осознают механизм их слеδοобразования, что иногда может привести к ложному выводу.

Целью работы является представление результатов исследования механизма слеδοобразования и локализации признаков воздействия посторонних предметов (отмычек, выбранного или поддельного ключа) на внутренних поверхностях цилиндрических механизмов замков и рекомендаций судебным экспертам при формулировании выводов в ходе проведения трасологических исследований.

Рассмотрен механизм слеδοобразования, представлена характеристика и классификация следов воздействия посторонних предметов (отмычек, выбранного или поддельного ключа). Определены группы отмычек, которые чаще всего встречаются при совершении криминальных правонарушений, для их дальнейшего исследования. Проведен ряд экспериментальных исследований с целью изучения и анализа механизма слеδοобразования, а также локализации признаков воздействия определенных групп отмычек на внутренние поверхности цилиндрических механизмов замка. Поэтапно описан ход проведения экспериментальных исследований. Представлены результаты исследований отпирания цилиндрических механизмов замков разными видами отмычек в зависимости от их конструктивных особенностей. Иллюстрации поясняют условия локализации следов на соответствующих частях цилиндрических механизмов замков от воздействия соответствующих групп отмычек.

Обобщены результаты экспериментального исследования и сформулированы выводы о возможных условиях механизма слеδοобразования.

Предложены рекомендации судебным экспертам по формулированию выводов в ходе проведения трасологических исследований цилиндровых механизмов замков.

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, цилиндровый механизм замка, отпирание, посторонние предметы, отмычки.

V. Chernov, E. Golomisyuk, P. Evseev

FEATURES OF EXPERT RESEARCH ON THE EFFECTS OF LOCK PICK ON THE INNER SURFACES OF CYLINDER MECHANISMS OF LOCKS

The features of the expert study of traces from the effects of foreign objects on the inner surfaces of the cylinder mechanisms are considered. With the trasological examination of locks, most experts after examining the external and internal surfaces of the cylinder mechanisms of locks, unlocked by various types of keys, falsified or selected keys, ambiguously understand the mechanism of their trace formation, which can sometimes lead to a false conclusion.

The purpose of the work is to present the results of the investigation of the mechanism of trace formation and localization of signs of exposure of foreign objects (lock pick, selected or fake keys) on the internal surfaces of the cylinder mechanisms of locks and recommendations to forensic experts in drawing conclusions during the course of the Trasological research.

The mechanism of trace formation is considered, the characteristic and classification of traces of exposure to foreign objects are provided (lock pick, selected or fake keys). Groups of lock pick are identified, which are most often found in the Commission of criminal offenses, for their further research. A number of experimental studies have been carried out to study and analyze the mechanism of trace formation, as well as to localize the signs of influence of certain groups of lock pick on the internal surfaces of the cylinder mechanisms of the lock. The progress of the experimental studies has been described in stages. The results of the research on the opening of the cylinder mechanisms of locks are presented with various types of lock pick, depending on their design features. The illustrations explain the conditions for the location of traces on the relevant parts of the cylinder mechanisms of locks from the influence of the respective groups of lock pick.

The results of an experimental study are summarized and conclusions are made on the possible conditions for the mechanism of trace formation. Recommendations to judicial experts on the formulation of conclusions in the course of trasological studies of cylinder locking mechanisms are proposed.

Key words: trasological examination, cylinder mechanism of lock, unlocking, extraneous objects, lock pick.

References

- Adyigezalov, R., Yatusevich, M., (2011). *Aktualnyie aspektyi, problemyi kriminalisticheskogo issledovaniya otpiraniya tsilindrovyyih shiftovyih zamkov*. 13 *Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Kriminalisticheskaya i operativno-rozysknaya deyatel'nost'* [in Russian].
- Kantor, I. i dr. (2002). *Trasologiya i trasologicheskaja jekspertiza*. VA IMC GUK MVD Rossii [in Russian].
- Kitaev, E. (2013). *Kriminalisticheskoe issledovanie zamkov, otkrytyih s ispolzovaniem bamp-metoda. Sudebnaya ekspertiza: nauch.-prakt. zhurnal* 1(33) [in Russian].

- Monin, A., Kondakov, A., Nikonov, S., Dontsov, D. (2018). *Nekotoryie aspektyi sovershenstvovaniya metodiki kriminalisticheskogo issledovaniya tsilindrovyyih mekhanizmov sekretnosti zamka. Sudebnaya ekspertiza: nauch.-prakt. zhurnal* 4 (56) [in Russian].
- Pavlichenko, G., Zakharov, R., Sevastianova, E., (2019). *Sudebno-trasologicheskaya ekspertiza zamkov i zapiraiushchikh mekhanizmov. Nizhegorodskii gosudarstvennyi universitet* [in Russian].
- Sukharev, A. i dr. (2010). *Trasologiya i trasologicheskaya ekspertiza. Saratovskii iuridicheskii institut MVD Rossii* [in Russian].

Надійшла до редколегії 12.10.2019